

# Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (КАМАЗ 43502)

Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (43502) предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного оборудования (АСО), тушения очагов возгораний и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на автоцистерне пожарной личного состава, огнетушащих веществ, ПТВ и АСО.



|   |   |
|---|---|
| Вместимость емкости для воды, л   | 4000  |
| Вместимость емкости для пенообразователя, л   | 240 (или иная по требованию заказчика)  |
| Габаритные размеры (длина/высота/ширина), мм  | 8000x3365x2500  |
| Полная масса, кг  | 12700   |
| Цветографические схемы  | ГОСТ Р 50574-2002   |
| Кабина автоцистерны пожарной, число мест для боевого расчета (включая место водителя) | цельнометаллическая штатная кабина базового шасси, двухдверная, однорядная, трехместная   |
| Исполнение грузозащитного пространства автоцистерны                                   | цистерна для воды, бак для пенообразователя, установка насосная, коммуникации водопенные, надстройка кузовная с отсеками для размещения пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования |
| Пожарный насос  | центробежный, нормального давления НЦПН-40/100 (по ГОСТ Р 52283-2004 «Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»), заднего расположения                                    |
| Комплектация ПТВ  | согласно норм табельной положенности Приказа МЧС России №425 от 25.07.2006г   |
| Размещение ПТВ  | в отсеках учитывая тактику его оперативного использования, обеспечивать надежность фиксации оборудования, доступность, удобство и безопасность при съеме и установке  |
| Колёсная формула / ведущие колеса   | 4 x 4 / все   |
| Компоновка базового шасси автоцистерны  | расположение двигателя переднее продольное, кабина над двигателем, грузозащитное пространство за кабиной  |
| Колесная база, мм   | 4200  |
| Колея колес (передних / задних), мм   | 2050 / 2050   |
| Двигатель (тип, экологический класс)  | Cummins ISB6.7E5 285, четырёхтактный, дизельный, Евро-5   |
| Мощность двигателя, л.с.  | 285   |
| Максимальная скорость, км/ч   | 90  |
| Коробка передач (тип)   | механическая  |
| Шины (типоразмер)   | 425/85R21   |

