

Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (УРАЛ 5557)

Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного оборудования (АСО), тушения очагов возгораний и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на автоцистерне пожарной личного состава, огнетушащих веществ, ПТВ и АСО.



Вместимость емкости для воды, л	6000
Вместимость емкости для пенообразователя, л	360 (или иная по требованию заказчика)
Габаритные размеры (длина/высота/ширина), мм	8690x3300x2500
Полная масса, кг	21300
Цветографические схемы	ГОСТ Р 50574-2002
Кабина автоцистерны пожарной, число мест для боевого расчета (включая место водителя)	четырёхдверная, семиместная; передняя часть кабины – цельнометаллическая штатная кабина базового шасси, двухдверная, трехместная; задняя часть кабины – аналогичная штатной кабине базового шасси цельнометаллическая, двухдверная, обе части кабины образуют общий салон
Исполнение грузочного пространства автоцистерны	цистерна для воды, бак для пенообразователя, установка насосная, коммуникации водопенные, надстройка кузовная с отсеками для размещения пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования
Пожарный насос	центробежный, нормального давления НЦПН-40/100 (по ГОСТ Р 52283-2004 «Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»), заднего расположения
Комплектация ПТВ	согласно норм табельной положенности Приказа МЧС России №425 от 25.07.2006г
Размещение ПТВ	в отсеках учитывая тактику его оперативного использования, обеспечивать надежность фиксации оборудования, доступность, удобство и безопасность при съеме и установке
Колёсная формула / ведущие колеса	6 х 6 / все
Компоновка базового шасси автоцистерны	расположение двигателя переднее продольное, кабина за двигателем, грузочное пространство за кабиной
Колесная база, мм	3800+1400
Колея колес (передних / задних), мм	2040 / 2040
Двигатель (тип, экологический класс)	ЯМЗ-65674, четырёхтактный, дизельный, Евро-5
Мощность двигателя, л.с.	230
Максимальная скорость, км/ч	80
Коробка передач (тип)	механическая
Шины (типоразмер)	425/85R21

